

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Produits de bardages rapportés, de vêtements et de vêtements, et d'habillages de sous-toiture (QB15) / Add-on cladding, cladding and cladding products, and under-roof coverings

N° 86-80-V7



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name**ROCKWOOL FRANCE SAS**

111 RUE DU CHATEAU DES RENTIER

75013 PARIS

France

Site(s)
Site(s)

Pays-Bas - 6045 JG ROERMOND - 86

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Référence(s) Commerciale(s)
Commercial reference(s)**ROCKPANEL**Évaluation technique
Technical evaluationConformité à l'Avis Technique n° / Compliance with Technical Notice n°: **2.2/21-1818, 2.2/16-1775**Conformité
Conformity

Caractéristiques dimensionnelles et composition
Conformité à l'évaluation d'aptitude à l'usage
Caractéristiques mécaniques
En savoir plus sur la certification QB15



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>Décision de Certification / Certification decision N° **86-80-V7** du **17/08/2026**Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **86-80-V6**Décision d'admission initiale **82-86-80** du **17/03/2010**Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done atDate de décision : **17/08/2026**
Decision date

Président du CSTB
Jonathan SEBBANE

cofrac
ACCREDITATION
N° 5-0010
List of sites and
Scope
available on /
Listes des sites
et portée
disponibles sur
WWW.COFRAC.FR
**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Bardage / Cladding

/ Rockwool/Thermosetting Resins

Normes / Standards: Masse volumique apparente (g/m³) / Checking Apparent Density (g/m³) : NF EN 323, Resistance en flexion (MPa) / Flexural Strength (MPa) : EN 310

Réf commerciale / Brand Ref.: ROCKPANEL 8

Designation / Product Name : ROCKPANEL

Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment

Conformité à l'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified

Type d'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA

Épaisseur (mm)	Tolérance Ep	Masse volumique apparente (g/m ³)	Resistance en flexion (MPa)
Thickness (mm)	Tolerance Th	Checking Apparent Density (g/m ³)	Flexural Strength (MPa)
8	+/-0.5 mm	1050000	27

Bardage / Cladding

/ Rockwool/Thermosetting Resins

Normes / Standards: Masse volumique apparente (g/m³) / Checking Apparent Density (g/m³) : NF EN 323, Resistance en flexion (MPa) / Flexural Strength (MPa) : EN 310

Réf commerciale / Brand Ref.: ROCKPANEL 10

Designation / Product Name : ROCKPANEL

Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment

Conformité à l'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified

Type d'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA

Épaisseur (mm)	Tolérance Ep	Masse volumique apparente (g/m ³)	Resistance en flexion (MPa)
Thickness (mm)	Tolerance Th	Checking Apparent Density (g/m ³)	Flexural Strength (MPa)
10	+/-0.5 mm	1050000	27

Bardage / Cladding

/ Rockwool/Thermosetting Resins

Normes / Standards: Masse volumique apparente (g/m³) / Checking Apparent Density (g/m³) : NF EN 323, Resistance en flexion (MPa) / Flexural Strength (MPa) : EN 310

Réf commerciale / Brand Ref.: ROCKPANEL A2

Designation / Product Name : ROCKPANEL A2

Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment

Conformité à l'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified

Type d'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA

Épaisseur (mm)	Tolérance Ep	Masse volumique apparente (g/m ³)	Resistance en flexion (MPa)
Thickness (mm)	Tolerance Th	Checking Apparent Density (g/m ³)	Flexural Strength (MPa)
9	+/-0.5 mm	1250000	25,5

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Bardage / Cladding

/ Rockwool/Thermosetting Resins

Normes / Standards: Masse volumique apparente (g/m³) / Checking Apparent Density (g/m³) : NF EN 323, Resistance en flexion (MPa) / Flexural Strength (MPa) : EN 310

Réf commerciale / Brand Ref.: ROCKPANEL A2

Designation / Product Name : ROCKPANEL A2 (8mm)

Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment

Conformité à l'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified

Type d'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA

Épaisseur (mm)	Tolérance Ep	Masse volumique apparente (g/m ³)	Resistance en flexion (MPa)
Thickness (mm)	Tolerance Th	Checking Apparent Density (g/m ³)	Flexural Strength (MPa)
8	+/-0.5	1170000	27

Bardage / Cladding

/ Rockwool/Thermosetting Resins

Normes / Standards: Masse volumique apparente (g/m³) / Checking Apparent Density (g/m³) : NF EN 323, Resistance en flexion (MPa) / Flexural Strength (MPa) : EN 310

Réf commerciale / Brand Ref.: ROCKPANEL Premium A2

Designation / Product Name : ROCKPANEL Premium A2

Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment

Conformité à l'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified

Type d'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA

Épaisseur (mm)	Tolérance Ep	Masse volumique apparente (g/m ³)	Resistance en flexion (MPa)
Thickness (mm)	Tolerance Th	Checking Apparent Density (g/m ³)	Flexural Strength (MPa)
11	+/-0.5 mm	1250000	25,5

le futur en construction